

## Vergabeangelegenheiten: Grundsatzbeschluss zur Beschaffung der Schutzbekleidung und Ausrüstungsgegenstände der FF Selmsdorf

|  |  |
|--|--|
| <i>Amt Schönberger Land</i><br>Fachbereich III<br><i>Datum</i><br>31.01.2023 | <i>Bearbeitung:</i><br>Sebastian Gutt<br><i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i><br>038828/330-1311 |
|--|--|

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <i>Beratungsfolge</i><br>Gemeindevertretung Selmsdorf<br>(Entscheidung) | <i>Geplante<br/>Sitzungstermine</i><br>14.02.2023 | <i>Ö / N</i><br>Ö |
|---|---|-------------------|

### Sachverhalt

Im Haushalt 2022 wurden die Kosten für die Beschaffung der Schutzbekleidung und Ausrüstungsgegenstände der FF Selmsdorf geplant und eingestellt. Das Vergabeverfahren wird in Form einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnehmerwettbewerb durchgeführt und in folgende Lose aufgeteilt:

- LOS 1 Schutzbekleidung (siehe Anlage)
- LOS 2 Ausrüstungsgegenstände (siehe Anlage)

Der anhand von Katalogpreisen geschätzte Auftragswert beträgt ca. 43.000,-€ brutto.

Nach Hauptsatzung der Gemeinde Selmsdorf entscheidet die Gemeindevertretung über die Vergabe von Aufträgen im Bereich UVgO ab einem Auftragswert von 20.001,-€.

### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung fasst den Grundsatzbeschluss zur Beschaffung der Schutzbekleidung und Ausrüstungsgegenstände der FF Selmsdorf. Die Durchführung des Vergabeverfahrens einschließlich der Zuschlagsentscheidung wird an das Amt delegiert, die Zuschlagserteilung obliegt dem Bürgermeister und einem Stellvertreter.

### Finanzielle Auswirkungen

Im Budget der Feuerwehr stehen 80.000,- € zur Verfügung.

### Anlage/n

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | LV LOS 1 PSA (öffentlich)        |
| 2 | LV LOS 2 Ausrüstung (öffentlich) |



**LOS 1 Schutzausrüstung-Dienstbekleidung**  
**Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

| Pos. | Bezeichnung   | Anzahl | Größe   | EP netto | GP netto |
|------|---|--------|---|----------|----------|
| 1.   | Feuerschutzhaube „Fa. Viking“ grau, DIN EN 13911:2017-11, 2-lagig, 34%Nomex/33%Lyocell/31%Modacryl/2%Antistatik, Materialgewicht: 220 g/m², Farbe: grau, PSA III  | 5      |   |          |          |
| 2.   | „Fa. Viking“ Einsatzjacke Evolution I (PS1000 M096) nach EN469:2020, Farbe: gold,<br>Schnitt: kurz, kann mit entsprechender Bundhose kombiniert werden.<br>Obermaterial: DuPont™ Nomex® NXT, 195 g/m²<br>Das Obermaterial ist mit einer speziellen Ausrüstung zu versehen, diese Ausrüstung darf nicht auf einer C8-Chemie basieren.<br>Nässeschutzsperre: GORE-TEX® FIREBLOCKER® 140g/m², die PTFE-Membrane ist zum Körper gerichtet eingebaut<br>Futter: Aramid Nomex® Comfort 200 g/m²<br>Nähte: DuPont™ Nomex®<br>Größen: Doppelgrößen 46/48 bis 66/68<br>Sonstige Ausstattungsmerkmale: 2 Funkgerätetasche auf der linken & rechten Brustseite mit variabler Tiefe und Schlaufe mit Klettverschluss zum Fixieren der Antenne, 2 Seitentaschen mit Patte, 1 Napoleon-Tasche unter Frontreißverschlußabdeckung, Taillienverstellung, innenliegend, zum leichteren öffnen mit Handschuhen, verfügen die Außentaschen über Anfassflaschen aus Kevlar, Schlaufen zum Anhängen des Handmikrofons vorn an der Schulter rechts und links, Kevlar® Besatz, außen im Ellenbogenbereich, Verlängerter Jackenbereich im Rücken, Strickmanschette am Handgelenk aus NOMEX® mit eingearbeitetem Daumenloch, Metallreißverschluss mit Notöffnung (Quick Release) vorne bis zum Kragenansatz, Saugsperr: Im Jackensaum und an den Ärmeln, Schlaufen mit je 2 Druckknöpfen zur Aufnahme von Karabinern rechts und links an den Seitentaschen außen. 1 Karabinerhaken aus Metall, Klettband zur Anbringung des Namensschildes auf der rechten Brustseite, Aufnahme Stableuchte linke Seite, und Brustbereich, Reflexbestreifung als segmentierter Reflex Transferfilm, zugelassen für 50 Wäschen, nach EN469 gelb/silber/gelb 2 x waagrecht umlaufend an jedem Ärmel, je 1 waagrecht umlaufend am Jackensaum und im Brustbereich, weiterer | 10     | 1x 46-48<br>Short<br>1x 46-48<br>Long<br>1x 50-52<br>Regular<br>1x 54-56<br>Short<br>1x 54-56<br>Regular<br>2x 54-56<br>Long<br>1x 58-60<br>Short<br>1x 58-60<br>Regular<br>1x 66-68<br>Regular |          |          |

**LOS 1 Schutzausrüstung-Dienstbekleidung**  
**Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

|    |  |    |  |  |  |
|----|--|----|--|--|--|
|    | <p>Reflexstreifen hinten am Jackensaum sowie 2 x senkrecht, Klettband zur Aufnahme eines Rückenreflexschildes, Vorbereitung zur Aufnahme eines Kollers, Reparaturöffnung, durch Reißverschluß im Rückenbereich, Lochöffnungen im Jackensaum und Ärmelbereich zur Feuchtigkeitsableitung, Aufhängevorrichtung, außen am Kragen.<br/> <b>Inkl. Rückenreflexschild gelb zweizeilig mit schwarzem Druck FEUERWEHR SELMSDORF;</b></p>   |    |  |  |  |
| 3. | <p>„Fa. Viking“ Einsatzhose Evolution (PS1050 M574) nach EN469:2020, Farbe: gold,<br/> Schnitt: Bundhose, für Kurz-Jacken geeignet<br/> Obermaterial: DuPont™ Nomex® NXT, 195 g/m<sup>2</sup><br/> Das Obermaterial ist mit einer speziellen Ausrüstung zu versehen, diese Ausrüstung darf nicht auf einer C8-Chemie basieren.<br/> Nässeschutzsperre:GORE-TEX® FIREBLOCKER® 140 g/m<sup>2</sup>, Die PTFE-Membrane ist zum Körper gerichtet eingebaut<br/> Futter: Aramid Nomex® Comfort 200 g/m<sup>2</sup><br/> Nähte: DuPont™ Nomex®<br/> Größen: Doppelgrößen 46/48 bis 66/68<br/> Sonstige Ausstattungsmerkmale: Taschenbeutel beidseitig mit Klett verschließbar, Kein Durchgriff ! 2 Taschen am Bein mit Patte, Messertasche rechts, zum leichteren öffnen mit Handschuhen, verfügen die Außentaschen über Anfasslaschen aus Kevlar, Hosenträger abnehmbar, im Schulter- und Rückenbereich gepolstert, im Front- und Rückenbereich elastisch, Verstellung durch ziehen, Reißverschluss aus Metall, mit Klettpatte abgedeckt, Knieverstärkung, ergonomisch angeschnitten aus Kevlar® Besatz, Kniepolster, fest vernäht, geschützte Ausführung, Verlängerter Rückenbereich, Gummizug tailliert, Saugsperr im Beinabschluß, Reflexbestreifung gelb/silber/gelb, 50mm, als segmentierter Reflex Transferfilm, zugelassen für 50 Wäschen, 2 Stück je Bein umlaufend 50mm, 1 Stück je Bein vertikal 50mm, Lochöffnungen im Beinsaum zur Feuchtigkeitsableitung, Reparaturöffnung durch Reißverschluß im Rückenbereich.</p> | 10 | <p>1x 46-48<br/> Short<br/> 1x 46-48<br/> Regular<br/> 1x 46-48<br/> Long<br/> 2x 50-52<br/> Regular<br/> 3x 54-56<br/> Regular<br/> 1x 58-60<br/> Long<br/> 1x 62-64<br/> Regular</p> |  |  |

**LOS 1 Schutzausrüstung-Dienstbekleidung**  
**Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

|    |   |                                       |   |  |  |
|----|---|---------------------------------------|---|--|--|
| 4. | Feuerwehrschtzhandschuhe Hersteller:„August Penkert“, ELK Defender 3.0 Short, Handteil aus spezialgegerbtem Elchleder, Futtermaterial aus Aramidfasern: 50% Aramid/ 34% Polyester/16% Glasfaser, Wärmeisolierung: Panox (dunkelgraues Nadelvlies), Porelle® Membrane als Nässesperre (wasserdicht und atmungsaktiv), Nomex® Strickbund, Lederschlaufe als Anziehhilfe sowie zur Befestigung am Koppel, Zertifizierte Waschbarkeit bei 40°C, Paarweise | 12                                    | 2x Gr. 8<br>4x Gr. 9<br>2x Gr. 10<br>3x Gr. 11<br>1x Gr. 12 |  |  |
| 5. | Feuerwehrschtzhandschuhe Hersteller:„August Penkert“, Schnittschutzhandschuh BAD BOY 2.0, Eigenschaften: Innenhand: Hoher Schnittschutz, Hochschnittfestes Aramid – Innenfutter, mit Anziehhilfe; Handrücken: Spantex, Handrücken mit aufgenähten Protektoren, Knöchelschutz, Neopren-Stulpe mit Pulsschutz und Klettverschluss, Paarweise  | 15                                    | 4x Gr. 8<br>7x Gr. 9<br>4x Gr. 10                           |  |  |
| 6. | Feuerwehr-Schnürstiefel EWS Profi Premium, geprüft nach EN 15090:2012-04, hochwertiges hydrophobiertes Waterproofleder, integriertes PURATEX Klimasystem, u.a. flammfeste und wasserbeständige Nomex-Nähfäden, Anziehschlaufe, Nitrilüberkappe (GÜK), 3M Scotchlite Reflexstreifen, Nitrilaufsohle mit durchtrittsicherer Stahlsohle, Stahlkappe, Schutzklasse F2A HI3 CI SRC, Standartweite  | 3                                     | 2x Gr. 42<br>1x Gr. 43                                      |  |  |
| 7. | Feuerwehr-Haltegurt FHA, mit Twistlock, DIN 14927, DIN EN 358, PSA III, Aus schwarzem Polyesterband, schwer entflammbar, Breite 85 mm, Zweidornschnalle DIN 7274-C, Beiltaschenbegrenzungsriemen. Eine feste Fangöse mit Sicherungsseil aus Polyester in Chromlederhülle, Länge 800 mm, Ø 12 mm, Sicherungsseil beiderseits mit Spleißaugen, auf der einen Seite Karabinerhaken mit Multifunktionsöse, ca. 1,0 kg;                                    | 10                                    | 2x Gr. 1<br>1x Gr. 2<br>4x Gr. 3<br>2x Gr. 4<br>1x Gr. 5    |  |  |
| 8. | Namensband für Einsatzjacken passend für Flausch, aus 25mm breitem Körperband, 135 mm lang, mit Klettband, maschinenbestickt mit 10mm hohen Blockbuchstaben weiß, dunkelblaues Körperband, mit Kettelrand, je 2 Stück, Namen: D. STEINBERG, L. SCHROEDER, D. LUTZ, R. WESTPHAL und 12 Stück einzeln: FF SELMSDORF;  | 4 Paar<br>(Namen)<br>12 Stück<br>(FF) |   |  |  |

**LOS 1 Schutzausrüstung-Dienstbekleidung**  
**Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

|     |  |    |  |  |  |
|-----|--|----|--|--|--|
| 9.  | <p>Schnittschutzjacke Forest-Jack PLUS, DIN EN 381-11:2003-02, Klasse 1, DIN EN ISO 20471:2017-03, Warnschutzklasse 3, KWF-geprüfte Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich, zusätzlicher Schutz im gesamten vorderen Rumpfbereich (unterhalb der Brust). 68% Polyester/32% Baumwolle, Frontreißverschluss, mit Patte abgedeckt, 2 Seitentaschen mit Patten, 1 Innentasche, Handy- und Stifftasche im Brustbereich, weitenverstellbare Ärmelbündchen, verlängertes Rückenteil, Belüftung im Rückenbereich, Farbe leuchtorange, 2 silberne Reflexstreifen, an Rumpf und Ärmeln umlaufend, PSA Kategorie III</p>  | 4  | <p>1x Gr. L<br/> 1x Gr. XL<br/> 1x Gr. 2XL<br/> 1x Gr. 3XL</p> |  |  |
| 10. | <p>Herren/Damen Tagesdienst-Blouson „Fa. BÜTTNER“ nach Dienstkleidungsvorschrift für Feuerwehren und feuerwehrtechnische Bedienstete in Mecklenburg-Vorpommern vom 16. Mai 2020. Dunkelblau, aufstellbarer Kragen, Frontreißverschluss, Blende mit Druckknöpfen. 2 Brusttaschen mit Patten ohne Stick, Seitentaschen mit eingeschobener Leiste, Napoleontasche, Schultertunnel, 65% Polyester / 35% Baumwolle, <b>mit aufgenähtem Flauschklett</b> in der Farbe des Blouson oder schwarz, in der Form zur Aufnahme eines Ärmelabzeichenpatch in Form eines Wappenschildes, der Wappenschild hat eine Größe von ca. 70 x 90 mm (Größe des Stickrandes) mit Hakenklettfläche und wird am linken Arm getragen. Er ist 100 mm unterhalb des Ärmelansatzes auf der Dienstkleidung anzubringen.<br/> <b>Anprobe vor Ort, Anprobe mit Größensatz der komplett lieferbaren Größen vor Ort, an einem Termin nach Absprache.</b></p> | 20 |  |  |  |
| 11. | <p>Herren/Damen Tagesdienst-Cargohose „Fa. BÜTTNER“ nach Dienstkleidungsvorschrift für Feuerwehren und feuerwehrtechnische Bedienstete in Mecklenburg-Vorpommern vom 16. Mai 2020. Dunkelblau, 2 Leistentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patten, 2 aufgesetzte Blasebalgtaschen mit Patten, Bund mit Gummizug, 65% Polyester / 35% Baumwolle<br/> <b>Anprobe vor Ort, Anprobe mit Größensatz der komplett lieferbaren Größen vor Ort, an einem Termin nach Absprache.</b></p>   | 20 |  |  |  |

**LOS 1 Schutzausrüstung-Dienstbekleidung**  
**Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

|     |   |    |                                     |  |  |
|-----|---|----|-------------------------------------|--|--|
| 12. | Herren/Damen Diensthemd/Bluse, weiß, 1/1 Arm, 100% Baumwolle, Kent-Kragen, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Knopf, Kugelschreiber-Einsteckfach, Schultertunnel, bügelfrei, Einstickung FEUERWEHR in rot, nach Dienstkleidungsvorschrift für Feuerwehren und feuerwehrtechnische Bedienstete in Mecklenburg-Vorpommern vom 16. Mai 2020. <b>Anprobe vor Ort, Anprobe mit Größensatz der komplett lieferbaren Größen vor Ort, an einem Termin nach Absprache.</b>           | 20 |                                     |  |  |
| 13. | Herren/Damen Diensthemd/Bluse, dunkelblau, 1/2 Arm, 100% Baumwolle, Vario-Kragen, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Knopf, Kugelschreiber-Einsteckfach, Schultertunnel, bügelfrei, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Dienstkleidungsvorschrift für Feuerwehren und feuerwehrtechnische Bedienstete in Mecklenburg-Vorpommern vom 16. Mai 2020. <b>Anprobe vor Ort, Anprobe mit Größensatz der komplett lieferbaren Größen vor Ort, an einem Termin nach Absprache.</b> | 20 |                                     |  |  |
| 14. | Schirmmütze Mecklenburg-Vorpommern, aus Kammgarn-Trikot, dunkelblau, schwarze Kordel, nach Dienstkleidungsvorschrift für Feuerwehren und feuerwehrtechnische Bedienstete in Mecklenburg-Vorpommern vom 16. Mai 2020, <b>Anprobe vor Ort, Anprobe mit Größensatz der komplett lieferbaren Größen vor Ort, an einem Termin nach Absprache.</b>  | 6  |                                     |  |  |
| 15. | Krawatte, dunkelblau, mit Knoten und Band, mit Feuerwehremblem  | 6  |                                     |  |  |
| 16. | Leibriemen aus Leder, 45 mm breit, schwarz, mit silbergekörnter Zweidornschnalle<br><b>Anprobe vor Ort, Anprobe mit Größensatz der komplett lieferbaren Größen vor Ort, an einem Termin nach Absprache.</b>   | 20 |                                     |  |  |
| 17. | Schulterstücke Mecklenburg-Vorpommern nach Dienstkleidungsvorschrift für Feuerwehren und feuerwehrtechnische Bedienstete in Mecklenburg-Vorpommern vom 16. Mai 2020, dunkelkarmesinroter/Silberlurex Grund. Träger dunkelblauer Filz, nach innen konisch zulaufend, äußere Seite  | 35 | 5x FM<br>8x OFM<br>12x HFM<br>5x LM |  |  |

**LOS 1 Schutzausrüstung-Dienstbekleidung**  
**Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

|     |  |    |   |  |  |
|-----|--|----|---|--|--|
|     | zugespitzt, mit Lasche und Knopf, paarweise  |    | 4x OLM<br>1x HLM  |  |  |
| 18. | Bundhose WATEX HuPF Teil 2. Angeschnittener Bund, Hosenschlitz mit Reißverschluss. 2 eingesetzte Seitentaschen, 1 aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte und Knopf, 2 aufgesetzte Blasebalgtaschen mit Patte und Klettverschluss, Gürtel. Waschbar bis 60°C, chemisch zu reinigen, bügelbar. 100% Baumwolle FR, schwarzblau, 1 Reflexstreifen gelb/silber/gelb umlaufend an jedem Hosenbein, PSA Kategorie II   | 11 | 1x 44 L<br>1x 46 K<br>1x 48 K<br>1x 50 K<br>1x 50<br>1x 50 L<br>3x 52 K<br>1x 54<br>1x 54 L |  |  |
| 19. | Feuerwehrjacke WATEX DIN EN ISO 11612. Hochgeschlossen, verdeckter Frontreißverschluss, Golffalten im Rücken, Kordelzug im Saum. 2 eingesetzte Seiten- und Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, linke Brusttasche zur Aufnahme eines Funkgeräts, 2 eingesetzte Innentaschen mit Reißverschluss, Flauschband für Namenstreifen. Ellbogenverstärkung, Ärmel mit Lasche und Klettverschluss. Vollabfütterung mit leichtem, schwer entflammablem Futter. Waschbar bis 60°C, chemisch zu reinigen, bügelbar, 100% Baumwolle FR, schwarzblau, Reflexstreifen gelb/silber/gelb 2 x 50 mm breit am Saum umlaufend, 76 mm breit senkrecht auf Vorder- und Rückenteil sowie umlaufend am Jackenärmel, PSA Kategorie II,<br><b>Inkl. Rückenreflexschild gelb zweizeilig mit schwarzem Druck FEUERWEHR SELMSDORF;</b> | 11 | 1x 44<br>1x 46 L<br>1x 48<br>3x 50<br>1x 52<br>3x 54<br>1x 56 K                             |  |  |
| 20. | Softshelljacke „Fa. S-GARD“ Modell: MAJOR, 3-Lagen-Laminat 90% Polyester/10% Polyurethan, durchgehender Reißverschluss, Blende mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patten mit Druckknopf, 2 schräg eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss, Napoleontasche mit Reißverschluss, Saum und Ärmelabschluss mit Weitenregulierung, Schultertunnel, Schulterklappen, Flauschband für Namenstreifen auf rechter Brusttasche, Farbe schwarzblau Lieferbare Größen XS-3XL   | 10 | 2x M<br>1x L<br>5x XL<br>2x 2XL   |  |  |

**LOS 1 Schutzausrüstung-Dienstbekleidung**  
**Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

|     |  |  |  |  |                            |
|-----|--|--|--|--|----------------------------|
| 21. |  |  |  |  |                            |
|     |  |  |  |  | <b>Gesamtsumme netto:</b>  |
|     |  |  |  |  | <b>19 % MwSt:</b>          |
|     |  |  |  |  | <b>Gesamtsumme brutto:</b> |

**Erklärung:**

**Ich/Wir erkläre(n), dass**

- ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).

**Angebotswertung:**

Zuschlagskriterium ist der Preis  
 Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

\_\_\_\_\_  
 Datum, Unterschrift

\_\_\_\_\_  
 Firmenstempel

**LOS 2 Ausrüstungsgegenstände**  
**Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

| <b>Pos.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Anzahl</b> | <b>Größe</b> | <b>EP netto</b> | <b>GP netto</b> |
|-------------|---|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1.          | Digitaler Funkmeldeempfänger SWISSPHONE s.QUAD X35 V, mit Verschlüsselung, digital. DME II, voll grafisches Display mit hoher Auflösung für mehr als 200 Zeichen, vertikale oder horizontale Menü- und Schriftführung, zusätzlich Statusanzeige mit Akkuzustandsanzeige, Uhrzeit und Alarmzeit mit Datum. Betriebsdauer mit NiMH-Akku/Mignon-Batterie 2400/2500 h, sehr hohe Alarmierungslautstärke von 95 dB(A), staub- und wasserdicht gemäß Schutzart IP 67, (BxHxT) 64x81x22 mm, ca. 118 g (mit Akku).128-bit-Verschlüsselung, 64 Rufadressen (RIC), 256 RIC-Namen mit 8 Zeichen, 64 Benutzerprofile, über 100 Einzelmeldungen mit bis zu 512 Zeichen, 256 Fixtexte mit je 32 Zeichen speicherbar, 2 zusätzliche Meldungsordner, PIN-geschützte Meldungsablage, Farbe schwarz, einschließlich NiMH-Akku, Ladegerät mit 230 V Netzteil und Relaisausgang und Antennenanschluss einschließlich Antenne. | 10            |              |                 |                 |
| 2.          | Programmierung digitaler Funkmeldeempfänger Swissphone s.QUAD X35 V auf Frequenz: 173600, Baudrate: 1200.   | 10            |              |                 |                 |
| 3.          | Tragetasche SG Swissphone für s.Quad, aus schwarzem Leder, geschlossen, mit Displayausschnitt, Klappfunktion  | 12            |              |                 |                 |
| 4.          | Fa. WeberRescue, Splitterschutz-Set 2-Teilig Fa. Weber, 2 Schutzschilde aus stabilem Weich-PVC, je ein rechteckige und je ein dreieckige Form im Set, mit verstellbaren Halteschlaufen für optimale Positionierung, zum Schutz der Einsatzkräfte und Patienten vor Splittern, Farbe: Transparent, Abmessung: je bis zu 600x400x7mm, Gewicht ca. bis zu 3,3 kg   | 1 Set         |              |                 |                 |
| 5.          | Fa. WeberRescue, Druckplatte vorne (Load-Plate) Fa. Weber, Armatur-Druckplatte für den Rettungszylinder-Einsatz, mit gezackter Unterseite für optimalen Halt, verhindert das Abrutschen und Durchstechen des Zylinders und verteilt die Kraft optimal auf die Fahrzeug-Struktur, Farbe: Gelb, Abmessung: 400x120x60mm, Gewicht ca. bis 6 kg   | 1             |              |                 |                 |
| 6.          | Fa. WeberRescue, Druckplatte hinten (Load-Base), Druckplatte für den Rettungszylinder-Einsatz, optimal gewinkelt geformt für den Einsatz z.B. im Mitteltunnel, verhindert das Abrutschen des Zylinders und verteilt die Kraft optimal auf die Fahrzeug-Struktur, Farbe: Gelb, Abmessung: ca. 600x187x60mm, Gewicht ca. bis 9,8 kg   | 1             |              |                 |                 |

**LOS 2 Ausrüstungsgegenstände**  
**Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

|     |   |    |  |  |  |
|-----|---|----|--|--|--|
| 7.  | Brandfluchthaube DRÄGER Parat 5550 zum Schutz vor Brandgasen, Dämpfen und Partikeln, Filterart CO P2, Nachfüllpack zur Neubestückung nach einem Einsatz, PSA III im transparenten Folienbeutel, Gewicht ca. 0,71kg  | 4  |  |  |  |
| 8.  | Bandschlinge Skylotec Loop, DIN EN 354, DIN EN 795 , DIN EN 566, Nutzlänge 1,5 m , PSA III, Farbe: gelb, Gewicht ca. 150gr., Länge: 1,5m;   | 50 |  |  |  |
| 9.  | Gasmessgerät DRÄGER Pac 6500 CO, tragbar. Display mit kontinuierlicher Anzeige der Gaskonzentration, Peak-Konzentration auf Knopfdruck, Anzeige von zeitlich gemittelter Konzentration (TLV) und kurzfristiger Belastungsgrenze (STEL). Hinweis- und Warnfunktionen, Hintergrundbeleuchtung, D-Light zeigt, ob die Funktionsfähigkeit getestet wurde und das Gerät einsatzbereit ist. Akustischer, optischer und Vibrationsalarm bei Überschreiten der Alarmschwellen, Datenspeicher für Konzentrationen und Ereignisse mit Datum und Uhrzeit, Datalogger zur detaillierten Dokumentation, Auswertung und Konfiguration mit optionaler Software GasVision. Stoßfestes, chemikalienbeständiges Gehäuse, hohe Reaktionsgeschwindigkeit durch XXS-Sensor, Membranfilter zum Schutz des Sensors, Batterie, Sensor und Filter einfach wechselbar. Befestigung an Kleidung oder Gürtel mittels drehbarem Clip. ATEX-Zulassung, IECEx-Zulassung, Schutzart IP68, (BxHxT) 64x84x20 mm, ca. 110 g, 2 voreingestellte Alarmschwellen bei 30 ppm und 60 ppm, Messbereich 0-2000 ppm, unbefristete Nutzungsdauer, Batterielebensdauer mindestens 2 Jahre, Lebensdauer des Sensors ca. 5 Jahre, 3 Jahre Gewährleistung auf den Sensor. | 1  |  |  |  |
| 10. | Zipper, Fa. PÖLZ , zur Befestigung des persönlichen Schlüssels an der Kleidung, ausziehbar  | 50 |  |  |  |
| 11. | Rollcontainer Gitterbox hoch MUNK RETTUNGSTECHNIK, Aufbau entsprechend AGBF-Richtlinie 08/2014. Grundrahmen Aluminium-Schraubkanalprofil, wetter- und rutschfeste Holz-Siebdruckplatte. 2 kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl, 2 kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller, ergonomische Griffstange mit SoftGrip-Ummantelung und selbsttätig wirkender Bremse für Bockrollen (Totmannbremse). Lang nachleuchtende und reflektierende Markierungen   | 1  |  |  |  |

**LOS 2 Ausrüstungsgegenstände**  
**Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

|     |  |  |  |                            |  |
|-----|--|--|--|----------------------------|--|
|     | am Schubholmen, untere Plattformhöhe 293 mm. Gitterboxaufbau aus feuerverzinkten Gitterwänden, rechte Seitenwand in halber Höhe abklappbar, Schutzabdeckung aus feuerverzinktem Stahl im Bereich der Bedieneinheit. Höhe bis Oberkante Aluminiumbox 1200 mm, Füllhöhe 888 mm, (LxBxH) 1200x800x1200 mm, ca. 116 kg, zulässiges Gesamtgewicht 500 kg, 15 Jahre Garantie |  |  |                            |  |
| 12. |  |  |  |                            |  |
|     |  |  |  |                            |  |
|     |  |  |  | <b>Gesamtsumme netto:</b>  |  |
|     |  |  |  | <b>19 % MwSt:</b>          |  |
|     |  |  |  | <b>Gesamtsumme brutto:</b> |  |

**Erklärung:**

**Ich/Wir erkläre(n), dass**

- ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).

**Angebotswertung:**

Zuschlagskriterium ist der Preis  
 Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

\_\_\_\_\_  
 Datum, Unterschrift

\_\_\_\_\_  
 Firmenstempel