

Vergabeangelegenheiten: Beschaffungsmaßnahmen Gemeindewehr Selmsdorf

<i>Amt Schönberger Land</i> Fachbereich III <i>Datum</i> 17.03.2025	<i>Bearbeitung:</i> Sebastian Gutt <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828/330-1311
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Selmsdorf (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt

Im Haushalt 2025 wurden die Kosten für unterschiedliche Beschaffungsmaßnahmen geplant und eingestellt.

Folgende Vergabeverfahren sollen in Form einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnehmerwettbewerb in 2025 durchgeführt werden:

1. Beschaffung PSA und Ausrüstung Gemeindewehr Selmsdorf – Auftragswert 51.000 € brutto
2. Beschaffung Mobiliar Neubau Feuerwehrgerätehaus – Auftragswert 31.000 € brutto
3. Beschaffung Feuerwehrspinde Neubau Feuerwehrgerätehaus – Auftragswert 22.000 € brutto
4. Beschaffung Netzersatzanlage Neubau Feuerwehrgerätehaus – Auftragswert 31.000 € brutto

Gemäß der Hauptsatzung der Gemeinde Selmsdorf entscheidet die Gemeindevertretung über die Vergabe von Aufträgen im Bereich der Liefer- und Dienstleistung (UVgO) ab einem Auftragswert von 20.001,- €.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung fasst den Grundsatzbeschluss zu folgenden Maßnahmen:

1. Beschaffung PSA und Ausrüstung Gemeindewehr Selmsdorf
2. Beschaffung Mobiliar Neubau Feuerwehrgerätehaus
3. Beschaffung Feuerwehrspinde Neubau Feuerwehrgerätehaus
4. Beschaffung Netzersatzanlage Neubau Feuerwehrgerätehaus

Die Durchführung der Vergabeverfahren einschließlich der Zuschlagsentscheidungen wird an die Amtsverwaltung delegiert, die Zuschlagserteilung obliegt dem Bürgermeister und seinem Stellvertreter.

Finanzielle Auswirkungen

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
135.000,00 €	135.000,00 €	00,00 €	00,00 €

FINANZIERUNG DURCH

VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN

Eigenmittel	00,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja
Förderung	00,00 €		
Erträge	00,00 €	Produktsachkonto	12600.0720 + 0820 + 5615 +5238
Beiträge	00,00 €		

Anlage/n

1	Leistungsverzeichnis Beschaffung 2025 LOS 1 (öffentlich)
2	Leistungsverzeichnis Beschaffung 2025 LOS 2 (öffentlich)
3	Leistungsverzeichnis Feuerwehrspinde (öffentlich)
4	Leistungsverzeichnis Mobiliar (öffentlich)
5	Leistungsverzeichnis Netzersatzanlage (öffentlich)

Beschaffung 2025 GW Selmsdorf
LOS 1 PSA Schutzausrüstung-Dienstbekleidung Feuerwehr Selmsdorf
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

Pos.	Bezeichnung	Anzahl	Größe	EP netto	GP netto
1.	Schulterstücke Mecklenburg-Vorpommern nach Dienstkleidungsvorschrift für Feuerwehren und feuerwehrtechnische Bedienstete in Mecklenburg-Vorpommern vom 16. Mai 2020, dunkelkarmesinroter/Silberlurex Grund. Träger dunkelblauer Filz, nach innen konisch zulaufend, äußere Seite zugespitzt, mit Lasche und Knopf, paarweise	20 Paar	6x HFM 4x LM 6x OLM 4x HLM		
2.	„Fa. Viking“ Einsatzjacke Evolution I (PS1000 M096) nach EN469:2020, Farbe: gold, Schnitt: kurz, kann mit entsprechender Bundhose kombiniert werden. Obermaterial: DuPont™ Nomex® NXT, 195 g/m ² Das Obermaterial ist mit einer speziellen Ausrüstung zu versehen, diese Ausrüstung darf nicht auf einer C8-Chemie basieren. Nässeschutzsperre: GORE-TEX® FIREBLOCKER® 140g/m ² , die PTFE-Membrane ist zum Körper gerichtet eingebaut Futter: Aramid Nomex® Comfort 200 g/m ² Nähte: DuPont™ Nomex® Größen: Doppelgrößen 46/48 bis 66/68 Sonstige Ausstattungsmerkmale: 2 Funkgerätetasche auf der linken & rechten Brustseite mit variabler Tiefe und Schlaufe mit Klettverschluss zum Fixieren der Antenne, 2 Seitentaschen mit Patte, 1 Napoleon-Tasche unter Frontreißverschlussabdeckung, Taillienverstellung, innenliegend, zum leichteren öffnen mit Handschuhen, verfügen die Außentaschen über Anfassflaschen aus Kevlar, Schlaufen zum Anhängen des Handmikrofons vorn an der Schulter rechts und links, Kevlar® Besatz, außen im Ellenbogenbereich, Verlängerter Jackenbereich im Rücken, Strickmanschette am Handgelenk aus NOMEX® mit eingearbeitetem Daumenloch, Metallreißverschluss mit Notöffnung (Quick Release) vorne bis zum Kragenansatz, Saugsperre: Im Jackensaum und an den Ärmeln, Schlaufen mit je 2 Druckknöpfen zur Aufnahme von Karabinern rechts und links an den Seitentaschen außen. 1 Karabinerhaken aus Metall, Klettband zur Anbringung des Namensschildes auf der rechten Brustseite, Aufnahme Stableuchte linke Seite, und Brustbereich, Reflexbestreifung als segmentierter Reflex Transferfilm, zugelassen für 50 Wäschen, nach EN469 gelb/silber/gelb 2 x waagrecht umlaufend an jedem Ärmel, je 1	12	Größenermittlung siehe Bemerkung! Vorauss. Gr.: 1x 46-48X-S 1x 46-48S 2x 50-52R 1x 50-52L 1x 54-56R 2x 54-56L 1x 58-60R 3x 60-62R		

Beschaffung 2025 GW Selmsdorf
LOS 1 PSA Schutzausrüstung-Dienstbekleidung Feuerwehr Selmsdorf
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

	<p>waagrecht umlaufend am Jackensaum und im Brustbereich, weiterer Reflexstreifen hinten am Jackensaum sowie 2 x senkrecht, Klettband zur Aufnahme eines Rückenreflexschildes, Vorbereitung zur Aufnahme eines Kollers, Reparaturöffnung, durch Reißverschluß im Rückenbereich, Lochöffnungen im Jackensaum und Ärmelbereich zur Feuchtigkeitsableitung, Aufhängevorrichtung, außen am Kragen. Inkl. Rückenreflexschild gelb zweizeilig mit schwarzem Druck FEUERWEHR SELMSDORF; Endgültige Größenfeststellung durch Anprobe vor Ort, Anprobe mit Größensatz der komplett lieferbaren Größen vor Ort, an einem Termin nach Absprache.</p>				
3.	<p>„Fa. Viking“ Einsatzhose Evolution (PS1050 M574) nach EN469:2020, Farbe: gold, Schnitt: Bundhose, für Kurz-Jacken geeignet Obermaterial: DuPont™ Nomex® NXT, 195 g/m² Das Obermaterial ist mit einer speziellen Ausrüstung zu versehen, diese Ausrüstung darf nicht auf einer C8-Chemie basieren. Nässeschutzsperre:GORE-TEX® FIREBLOCKER® 140 g/m², Die PTFE-Membrane ist zum Körper gerichtet eingebaut Futter: Aramid Nomex® Comfort 200 g/m² Nähte: DuPont™ Nomex® Größen: Doppelgrößen 46/48 bis 66/68 Sonstige Ausstattungsmerkmale: Taschenbeutel beidseitig mit Klett verschließbar, Kein Durchgriff ! 2 Taschen am Bein mit Patte, Messertasche rechts, zum leichteren öffnen mit Handschuhen, verfügen die Außentaschen über Anfasslaschen aus Kevlar, Hosenträger abnehmbar, im Schulter- und Rückenbereich gepolstert, im Front- und Rückenbereich elastisch, Verstellung durch ziehen, Reißverschluss aus Metall, mit Klettpatte abgedeckt, Knieverstärkung, ergonomisch angeschnitten aus Kevlar® Besatz, Kniepolster, fest vernäht, geschützte Ausführung, Verlängerter Rückenbereich, Gummizug tailliert, Saugsperre im Beinabschluß, Reflexbestreifung gelb/silber/gelb, 50mm, als</p>	12	<p>Größenermittlung siehe Bemerkung! Vorauss. Gr.: 1x 46-48X-S 1x 46-48S 1x 50-52S 1x 50-52R 1x 50-52L 1x 54-56S 3x 54-56R 2x 58-60S 1x 58-60R</p>		

Beschaffung 2025 GW Selmsdorf
LOS 1 PSA Schutzausrüstung-Dienstbekleidung Feuerwehr Selmsdorf
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

	segmentierter Reflex Transferfilm, zugelassen für 50 Wäschen, 2 Stück je Bein umlaufend 50mm, 1 Stück je Bein vertikal 50mm, Lochöffnungen im Beinsaum zur Feuchtigkeitsableitung, Reparaturöffnung durch Reißverschluß im Rückenbereich. Endgültige Größenfeststellung durch Anprobe vor Ort, Anprobe mit Größensatz der komplett lieferbaren Größen vor Ort, an einem Termin nach Absprache.				
4.	Feuerschutzhaube „Fa. Viking“ grau, DIN EN 13911:2017-11, 2-lagig, 34%Nomex/33%Lyocell/31%Modacryl/2%Antistatik, Materialgewicht: 220 g/m ² , Farbe: grau, PSA III	12			
5.	Feuerwehrschtzhandschuhe Hersteller:„August Penkert“, ELK Defender 3.0 Short, Handteil aus spezialgegerbtem Elchleder, Futtermaterial aus Aramidfasern: 50% Aramid/ 34% Polyester/16% Glasfaser, Wärmeisolierung: Panox (dunkelgraues Nadelvlies), Porelle® Membrane als Nässesperre (wasserdicht und atmungsaktiv), Nomex® Strickbund, Lederschlaufe als Anziehhilfe sowie zur Befestigung am Koppel, Zertifizierte Waschbarkeit bei 40°C, Paarweise	5 Paar	Gr. 10		
6.	Feuerwehrschtzhandschuhe Hersteller:„August Penkert“, Schnittschutzhandschuh BAD BOY 2.0, Eigenschaften: Innenhand: Hoher Schnittschutz, Hochschnittfestes Aramid – Innenfutter, mit Anziehhilfe; Handrücken: Spantex, Handrücken mit aufgenähten Protektoren, Knöchelschutz, Neopren-Stulpe mit Pulsschutz und Klettverschluss, Paarweise	6 Paar	Gr. 10		
7.	Namensband für Einsatzjacken passend für Flausch, aus 25mm breitem Körperband, 135 mm lang, mit Klettband, maschinenbestickt mit 10mm hohen Blockbuchstaben weiß, dunkelblaues Körperband, mit Kettelrand, je 2 Stück, Namen: Werden nach Auftragsvergabe mitgeteilt;	8 Paar			
8.	Haix Rettungsdienstschuh NEVADA PRO LOW, CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC. Halbschuh mit Klettverschluss, Obermaterial Waterproofleder, hydrophobiert und atmungsaktiv, wasserdicht und hoch atmungsaktives Innenfutter durch GORE-TEX Extended, HAIX Vario Wide	18 Paar	2x Gr. 40 1x Gr. 41 3x Gr. 43 3x Gr. 44		

Beschaffung 2025 GW Selmsdorf
LOS 1 PSA Schutzausrüstung-Dienstbekleidung Feuerwehr Selmsdorf
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

	System, HAIX Certified Ortopedic System, ESD, Sun Reflect, Verstärkung im Spitzenbereich, Zehenschutzkappe , Gummi/PU Sohle, Schafthöhe 8,5 cm, metallfrei, Farbe schwarz, Reflexlitze im Fersenbereich Lieferbare Größen UK 3-15 (EU 35-51), 20% ÜG-Zuschlag ab Gr. UK 12.5 (EU 48), PSA Kategorie II		3x Gr. 45 1x Gr. 46 4x Gr. 47 1x Gr. 48		
9.	Feuerwehr-Haltegurt FHA, mit Twistlock, DIN 14927, DIN EN 358, PSA III, Aus schwarzem Polyestergurtband, schwer entflammbar, Breite 85 mm, Zweidornschnalle DIN 7274-C, Beiltaschenbegrenzungsriemen. Eine feste Fangöse mit Sicherungsseil aus Polyester in Chromlederhülle, Länge 800 mm, Ø 12 mm, Sicherungsseil beiderseits mit Spleißaugen, auf der einen Seite Karabinerhaken mit Multifunktionsöse, ca. 1,0 kg; Endgültige Größenfeststellung durch Messung vor Ort, an einem Termin nach Absprache.	12	Größenermittlung siehe Bemerkung! Vorauss. Gr.: 2x Gr. 1 3x Gr. 2 4x Gr. 3 3x Gr. 4		
10.	Blouson Jugendfeuerwehr, Polyester/Baumwolle, Abgerundeter Stehkragen, Reißverschlussblende mit Klettverschluss vorn, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss, Klettband für Namenstreifen, über der linken Brusttasche, Ärmelabzeichen DJF links, geschlitzte Ärmel, Bündchen verstellbar. Aufgesetzter Bund 50mm mit seitlich verstepptem Gummiband, Verlängerungslasche und Klettverschluss. Farbe dunkelblau, Vor- und Rückenpasse warnorange, segmentierte Reflexstreifen silber 25 mm breit auf den Brustpatten sowie 300x50 mm waagrecht auf dem Rücken.	12	2x Gr. 44 2x Gr. 46 2x Gr. 48 2x Gr. 50 2x Gr. 52 2x Gr. 188		
11.	Latzhose Jugendfeuerwehr, Elastische Träger mit Kunststoffschnalle, aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klettverschluss. Bundweitenverstellung, Hosenschlitz mit Reißverschlussblende, 2 Flügeltaschen, 2 Schenkeltaschen mit Patte, Klettverschluss und Quetschfalte. Hosensaum mit Klett verstellbar, Polyester/Baumwolle, Farbe: dunkelblau, je 1 Reflexstreifen silber Waden umlaufend.	12	2x Gr. 44 2x Gr. 46 2x Gr. 48 2x Gr. 50 2x Gr. 52 2x Gr. 188		
12.	Parka Jugendfeuerwehr, Oberstoff Polyester/Baumwolle, Airtex-Nässesperre, herausnehmbare Fleeceweste, Stehkragen mit Klettverschluss und eingearbeiteter Kapuze, Frontreißverschluss mit doppelter Blende mit Klett, 2 seitlich aufgenähte Schubtaschen, 2 eingesetzte Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss, 2 eingesetzte	12	2x Gr. 5XS 2x Gr. 4XS 2x Gr. XS 4x Gr. S 2x Gr. M		

Beschaffung 2025 GW Selmsdorf
LOS 1 PSA Schutzausrüstung-Dienstbekleidung Feuerwehr Selmsdorf
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

	Brusttaschen mit Reißverschluss, Ärmelweite verstellbar mit Klettverschluss, Handy- und Stifftasche mit Patte auf dem linken Arm mit Ärmelabzeichen DJF Farbe blau, Schultern orange abgesetzt, im Saum und an den Ärmeln umlaufender Reflexstreifen silber, Flauschband für Namenschild auf Parka, abnehmbares reflektierendes Rückenschild JUGENDFEUERWEHR.				
13.	SEIZ Jugendfeuerwehr Schutzhandschuh YoungFirestar Pro SEIZ, DIN EN 388:2017-01, Rückhand aus Nylon mit Acrylfütterung, seitlich mit Ring und Haken (links/rechts), Farbe blau/orange.	12	4x Gr. 4 4x Gr. 6 4x Gr. 8		
14.	EWS Jugendfeuerwehr Schnürstiefel 9207 mit Gummischutz-Überkappe, Typ F2A, Typ HI3, Schafthöhe 20cm, Obermaterial: Waterproofleder, mit Sicherheitskappe und flexibler, leichter und durchtrittsicherer Stahleinlage.	12	2x Gr. 37 2x Gr. 38 2x Gr. 39 2x Gr. 40 1x Gr. 41 1x Gr. 42 1x Gr. 43 1x Gr. 44		
15.	Herren/Damen Tagesdienst-Cargohose „Fa. BÜTTNER“ nach Dienstkleidungsvorschrift für Feuerwehren und feuerwehrtechnische Bedienstete in Mecklenburg-Vorpommern vom 16. Mai 2020. Dunkelblau, 2 Leistentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patten, 2 aufgesetzte Blasebalgtaschen mit Patten, Bund mit Gummizug, 65% Polyester / 35% Baumwolle	3	1x Gr. H28 1x Gr. H25 1x Gr. H50		
16.	Herren/Damen Diensthemd/Bluse, weiß, 1/1 Arm, 100% Baumwolle, Kent-Kragen, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Knopf, Kugelschreiber-Einsteckfach, Schultertunnel, bügelfrei, Einstickung FEUERWEHR in rot, nach Dienstkleidungsvorschrift für Feuerwehren und feuerwehrtechnische Bedienstete in Mecklenburg-Vorpommern vom 16. Mai 2020.	2	1x Gr. 39/40 1x Gr. 43/44		
17.	Herren/Damen Diensthemd/Bluse, dunkelblau, 1/2 Arm, 100% Baumwolle, Vario-Kragen, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Knopf, Kugelschreiber-Einsteckfach, Schultertunnel, bügelfrei, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Dienstkleidungsvorschrift für Feuerwehren	2	1x Gr. 39/40 1x Gr. 43/44		

Beschaffung 2025 GW Selmsdorf
LOS 1 PSA Schutzausrüstung-Dienstbekleidung Feuerwehr Selmsdorf
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

und feuerwehrtechnische Bedienstete in Mecklenburg-Vorpommern vom 16. Mai 2020.				
Gesamtsumme netto:				
19 % MwSt:				
Gesamtsumme brutto:				

Erklärung:

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).

Angebotswertung:

Zuschlagskriterium ist der Preis
 Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

 Datum, Unterschrift

 Firmenstempel

Beschaffung 2025 GW Selmsdorf
LOS 2 Ausrüstungsgegenstände
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

Pos.	Bezeichnung	Anzahl	Größe	EP netto	GP netto
1.	Digitaler Funkmeldeempfänger SWISSPHONE s.QUAD X35 V, mit Verschlüsselung, digital. DME II, voll grafisches Display mit hoher Auflösung für mehr als 200 Zeichen, vertikale oder horizontale Menü- und Schriftführung, zusätzlich Statusanzeige mit Akkuzustandsanzeige, Uhrzeit und Alarmzeit mit Datum. Betriebsdauer mit NiMH-Akku/Mignon-Batterie 2400/2500 h, sehr hohe Alarmierungslautstärke von 95 dB(A), staub- und wasserdicht gemäß Schutzart IP 67, (BxHxT) 64x81x22 mm, ca. 118 g (mit Akku).128-bit-Verschlüsselung, 64 Rufadressen (RIC), 256 RIC-Namen mit 8 Zeichen, 64 Benutzerprofile, über 100 Einzelmeldungen mit bis zu 512 Zeichen, 256 Fixtexte mit je 32 Zeichen speicherbar, 2 zusätzliche Meldungsordner, PIN-geschützte Meldungsablage, Farbe schwarz, einschließlich NiMH-Akku, Ladegerät mit 230 V Netzteil und Relaisausgang und Antennenanschluss einschließlich Antenne.	5			
2.	Programmierung digitaler Funkmeldeempfänger Swissphone s.QUAD X35 V auf Frequenz: 173600, Baudrate: 1200.	5			
3.	Tragetasche SG Swissphone für s.Quad, aus schwarzem Leder, geschlossen, mit Displayausschnitt, Klappfunktion	8			
4.	Flaschenschutzhülle passend für 6,8 l CFK Flasche mit Aufreißflasche und Reflexstreifen, Material: Kermel ARAMID Antistatik oder Nomex, Farbe: rot/orange;	4			
5.	DRÄGER E-Set HPS 7000 Kopfpolster H1 (Ersatz Tragering Schweißband) für HPS 7000 PRO, Dräger Sachnr.: R 79 233	25			
6.	DRÄGER E-Set HPS 7000 hinter. Kopfpolster, Dräger Sachnr.: R 79 233	12			
7.	DRÄGER FPS 7000 PE-EPDM-M2-PC-Haarnetz; Sichtscheibe aus Polycarbonat. Überdruck-Schraubanschluss M45 x 3, Maske Größe M, Innenmaske Größe 2. Maskenkörper aus EPDM, Adaption: Haarnetz;	6			
8.	DRÄGER E-Set HPS 7000 Pro Kopfbebänderung Größe M, Dräger Sachnr.: R 79 237	5			

Beschaffung 2025 GW Selmsdorf
LOS 2 Ausrüstungsgegenstände
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

9.	DRÄGER Maskenbrille zum Einsatz in Atemschutzmaske FPS 7000, mit Etui. Ohne optische Gläser	2			
10.	Schwimmkörper mit Mundaufblasventil. Der Schwimmkörper dient zum Halten des Saugkorbes dicht unter der Wasseroberfläche, so dass dieser nicht auf den Gewässergrund absinkt. Aus beidseitig beschichtetem Gewebe, Farbe gelb oder rot oder rot/orange. Hohe mechanische Festigkeit, UV- und weitgehend chemikalienbeständig, ca. 500x500 mm. ca. 0,16 kg	1			
11.	Rüstholzatz München, alle Hölzer aus Buche mit angefasten Kanten und dauerhaft erkennbar beschriftet. Satz bestehend aus quaderförmigen Rüsthölzern 1 x Nr.1 (400x200x120 mm), mit Klappgriff 2 x Nr. 2 (400x200x 60 mm) 1 x Nr. 3 (400x200x40 mm) 4 x Nr. 4 (200x200x40 mm) 4 x Nr. 5 (200x100x80 mm) 4 x Nr. 6 (200x100x40 mm) 7 x Nr. 7 (200x50x40 mm) keilförmigen Rüsthölzern 8 x Nr. 8 (320 x 50 x 40 mm) 4x Nr. 9 (320 x 100 x 55 mm) 2 Aufbewahrungskästen DIN 14880:2013-12, Typ 1, Leichtmetall, Seitenwände gelocht, Loch-Ø ca. 10 mm, 2 Griffe, stapelbar, ohne Deckel, Tragfähigkeit 105 kg, Beladung max. 70 kg, (LxBxH) 600x400x220 mm, Gesamtgewicht ca. 47,8 kg	1			
12.	Gasmessgerät DRÄGER Pac 6500 CO, tragbar. Display mit kontinuierlicher Anzeige der Gaskonzentration, Peak-Konzentration auf Knopfdruck, Anzeige von zeitlich gemittelter Konzentration (TLV) und kurzfristiger Belastungsgrenze (STEL). Hinweis- und Warnfunktionen, Hintergrundbeleuchtung, D-Light zeigt, ob die Funktionsfähigkeit getestet wurde und das Gerät einsatzbereit ist. Akustischer, optischer und Vibrationsalarm bei Überschreiten der Alarmschwellen, Datenspeicher für Konzentrationen und Ereignisse mit Datum und Uhrzeit, Datalogger zur detaillierten Dokumentation, Auswertung und Konfiguration mit optionaler Software GasVision. Stoßfestes, chemikalienbeständiges Gehäuse, hohe Reaktionsgeschwindigkeit durch XXS-Sensor, Membranfilter zum Schutz des Sensors, Batterie, Sensor und Filter einfach wechselbar. Befestigung an Kleidung oder Gürtel mittels drehbarem Clip. ATEX-Zulassung, IECEx-Zulassung, Schutzart IP68, (BxHxT) 64x84x20 mm, ca. 110 g, 2 voreingestellte Alarmschwellen bei 30 ppm und 60 ppm, Messbereich 0-	1			

Beschaffung 2025 GW Selmsdorf
LOS 2 Ausrüstungsgegenstände
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

	2000 ppm, unbefristete Nutzungsdauer, Batterielebensdauer mindestens 2 Jahre, Lebensdauer des Sensors ca. 5 Jahre, 3 Jahre Gewährleistung auf den Sensor.				
13.	Mini-Kupplungsschlüssel Unisek ABCD, für Kupplungen Storz A, B, C, D sowie Kupplungen DN 32 und DN 50. Auch zum Öffnen von Verschlüssen nach DIN 14925, Innenvierkantschlüssel 11 mm als Handradersatz in Wandhydrantenschränken, integrierte Sechskantschlüssel SW 10 und SW 13 zum Lösen des Batteriekabels von Pkw und Lkw, ca. 95 g	50			
14.	Rollcontainer Schlauch gebuchtet MUNK RETTUNGSTECHNIK, Griffstange gelb nachleuchtend, Aufbau entsprechend AGBF-Richtlinie 08/2014. Grundrahmen Aluminium-Schraubkanalprofil, wetter- und rutschfeste Holz-Siebdruckplatte. 2 kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl, 2 kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller, ergonomische Griffstange mit SoftGrip-Ummantelung und selbsttätig wirkender Bremse für Bockrollen (Totmannbremse). Lang nachleuchtende und reflektierende Markierungen am Schubholmen, untere Plattformhöhe 293 mm Für bis zu 500 m B-Schlauch, gebuchtet in 5 Buchten. Böden und Wände aus 10 mm starken PE-Platten, feuchtigkeitsunempfindlich und schlauchschonend. Verlegen der Schläuche von beiden Stirnseiten möglich, Gummilippen verhindern das unbeabsichtigte Herausrutschen der Schläuche. Oberkante Aufbau 1060 mm (LxBxH) 1200x800x1300 mm, ca. 105 kg, zulässiges Gesamtgewicht 500 kg 15 Jahre Garantie	1			
15.	Rollcontainer Strom/Licht MUNK RETTUNGSTECHNIK, Griffstange gelb nachleuchtend, Aufbau entsprechend AGBF-Richtlinie 08/2014. Grundrahmen Aluminium-Schraubkanalprofil, wetter- und rutschfeste Holz-Siebdruckplatte. 2 kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl, 2 kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller, ergonomische Griffstange mit SoftGrip-Ummantelung und selbsttätig wirkender Bremse für Bockrollen (Totmannbremse). Lang nachleuchtende und reflektierende Markierungen am Schubholmen, untere	1			

**Beschaffung 2025 GW Selmsdorf
LOS 2 Ausrüstungsgegenstände
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:**

Plattformhöhe 293 mm. Aufbau in 2 Ebenen mit Halterungen für 1 Dreibeinstativ liegend gelagert, 1 Stromerzeuger im 5er- oder 8er-DIN-Rahmen, 2 Leitungsroller, 1 Kraftstoffkanister 10 oder 20 l. Untere Ebene mit 2 Schubkästen 600x400x220 mm aus Kunststoff zur Aufnahme von Zubehör. Anbau- und Lagermöglichkeit für ein zweites Stativ, das direkt auf dem Rollcontainer betrieben werden kann. (LxBxH) 1200x800x1200, ca. 80 kg, zulässiges Gesamtgewicht 500 kg Gerätehalterungen werden separat geliefert, um eine einfache individuelle Anpassung an die zu lagernden Geräte zu ermöglichen 15 Jahre Garantie Lieferung erfolgt ohne Lichtmast/Scheinwerfer				
Gesamtsumme netto:				
19 % MwSt:				
Gesamtsumme brutto:				

Erklärung:

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).

Angebotswertung:

Zuschlagskriterium ist der Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

Datum, Unterschrift

Firmenstempel

Stahl-Feuerwehrrschrankspinde Feuerwehr Selmsdorf
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

Pos.	Bezeichnung	Anzahl	EP netto	GP netto
0.	<p>Technische Vorbemerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schränke in sehr stabiler Ausführung aus 1a-Qualitäts-Stahlblech DC 01 sauber gekantet und geschweißt. - Blechstärke mindestens 0,9 mm - Ausführung mit 150 mm hohen, höhenverstellbaren Rohrfüßen - Umkantungen im Schrankgehäuse sind doppelt gekantet und gebördelt, ohne scharfe Kanten - Türen mit Verstärkungsprofilen, obere und untere Umkantung doppelt gekantet und gebördelt. - Schlösser durch Mutter fest in die Tür verschraubt, nicht durch eine Feder gehalten. - Korpus und Türen mit hochwertiger Pulverbeschichtung mit einer Schichtstärke von mindestens 60 – 80 µm. - In jedem Abteil oben ein Schließfach ca. 450 mm hoch, im Schließfach mittig 1 fest eingeschweißter Fachboden, in der Tür ein Einwurfschlitz 30 mm hoch, darunter 1 Kleiderstange mit 3 Schiebhaken. - Offene Garderobe mit einem oberen Helmhalter- und hinteren Gurthakenprofil aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech. - Helmhalterprofil zweistufig höhenverstellbar. - Helmhalter und Kleiderbügel in besonders korrosionsgeschützter Ausführung glanzverzinkt, Helmhalter mindestens mit Durchmesser 10 mm, Kleiderbügel mit mindestens Durchmesser 8 mm. - Hintere Gurthaken fest angeschweißt, mindestens 30mm breit, Belastung mindestens 30 kg. - Stabiler Schuhrost als feuerverzinkter Gitterrost, in seitlichen Aufliegern eingehängt, zum leichten Entnehmen für Reinigungszwecke, aber nicht verschiebbar. - Die angebotenen Schränke müssen den neuesten Unfallverhütungsvorschriften und den Qualitäts-Anforderungen des Staatlichen Materialprüfungsamtes (Gütezeichen RAL-RG 614 und GS-Zeichen) entsprechen. Entsprechende Bescheinigungen sind vorzulegen. Alternativ ist auch eine Zertifizierung nach DIN ISO 			

Stahl-Feuerwehrschrankspinde Feuerwehr Selmsdorf
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

	<p>9001 zulässig.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schränke müssen Made in Germany sein, ein Nachweis ist beizulegen mit konkreter Herstellerangabe. - Ebenfalls müssen die Schränke der DIN 4547 neuester Fassung entsprechen. Entsprechende Prüfprotokolle hierzu sind bei Angebotsabgabe vorzulegen. - Vor Auftragsvergabe ist dem Auftraggeber ein kostenloser Musterschrank mit den geforderten Eigenschaften innerhalb 10 Arbeitstagen zur Verfügung zu stellen. - Lieferzeit und Aufstellung nach Vereinbarung. 			
1.	<p>Stahl-Feuerwehrschrank mit 1 Abteil H/B/T ca. 1850 x 300 x 500 mm mit Füßen Ausführung aus Qualitäts-Stahlblech mit 150 mm hohen Rohrfüßen. Seitenwände vorgerichtet zur Montage von Feuerwehr-Garderoben aus nachfolgender Position Helmhalterprofil zweistufig höhenverstellbar. In jedem Abteil oben 1 Schließfach ca. 450 mm hoch, im Schließfach mittig 1 fest eingeschweißter Fachboden, in der Tür ein Einwurfschlitz 30 mm hoch, darunter 1 Metall-Kleiderstange mit 3 Metall-Schiebehaken. Zahlenkombinationsschloss mit 4 Zahlenrädern zur freien Codierung. Schrankboden perforiert mit 10 mm Rundlochung. Korpus und Türen mit hochwertiger Beschichtung. Korpus RAL 3000 feuerrot, Türen RAL 7016 anthrazitgrau. 10 Schränke mit Türanschlag DIN rechts 10 Schränke mit Türanschlag DIN links</p>	20		
2.	<p>Stahl-Feuerwehrschrank mit 2 Abteilen Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit 2 Abteilen = Schrankbreite ca. 600 mm, linkes Abteil mit Türen DIN rechts, rechtes Abteil mit Türen DIN links.</p>	18		

Stahl-Feuerwehrschrankschrankspinde Feuerwehr Selmsdorf
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

3.	<p>Offene Garderobe 400 mm breit für 1 Person zur Montage zwischen 2 Schränken Oben 1 verstärktes Stahlprofil beschichtet in Schrankfarbe. Auf diesem Profil 1 Helmhalter 220 mm hoch aus glanzverzinktem Rundstahl sowie 2 fest angebrachte Kleiderbügel mit Hosensteg in schwerer Ausführung, an den Enden jeweils abgeflacht zur Aufhängung von Hosen, davon 1 Bügel mit einem zusätzlichen seitlichen Haken zur Aufhängung von Hosen. Ca. 600 mm von oben im hinteren Bereich 1 zusätzliches verstärktes Stahlprofil, an diesem Stahlprofil 2 fest angeschweißte Gurthaken aus stabilem Stahlblech. Unten 1 Schuhrost bestehend aus 1 feuerverzinktem Gitterrost, Maschenweite 30 x 30 mm, 20 mm Steghöhe, vorgerichtet zum Einhängen zwischen 2 Schränke.</p>	4		
4.	<p>Offene Garderobe 800 mm breit für 2 Personen zur Montage zwischen 2 Schränken Oben 1 verstärktes Stahlprofil beschichtet in Schrankfarbe. Auf diesem Profil 2 Helmhalter 220 mm hoch aus glanzverzinktem Rundstahl sowie 4 fest angebrachte Kleiderbügel mit Hosensteg in schwerer Ausführung, an den Enden jeweils abgeflacht zur Aufhängung von Hosen, davon 2 Bügel mit einem zusätzlichen seitlichen Haken zur Aufhängung von Hosen. Ca. 600 mm von oben im hinteren Bereich 1 zusätzliches verstärktes Stahlprofil, an diesem Stahlprofil 2 fest angeschweißte Gurthaken aus stabilem Stahlblech. Unten 1 Schuhrost bestehend aus 1 feuerverzinktem Gitterrost, Maschenweite 30 x 30 mm, 20 mm Steghöhe, vorgerichtet zum Einhängen zwischen 2 Schränke.</p>	26		

Stahl-Feuerwehrrschrankspinde Feuerwehr Selmsdorf
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

5.	Hauptschlüssel für Zahlenschloss	1		
6.	Sitzbank 430 mm hoch, 365 mm tief, 1000 mm lang Fußgestelle aus Vierkantrrohr 30 x 30 mm mit Pulverbeschichtung RAL 7016 anthrazitgrau, Füße mit verstellbaren Kunststoff-Bodengleitern, Sitzfläche mit 3 Bankauflagen aus Buchenholz 110 x 20 mm naturfarben und wasserfest lackiert, Kanten gerundet.	4		
7.	Betriebsfertige Aufstellung und Montage mit Verschrauben, incl. Abladen und Vertragen	1		
8.	Fracht und Transport, Feuerwehrhaus, Straße der Freiheit 20, 23923 Selmsdorf	1		
Gesamtsumme netto:				
19 % MwSt:				
Gesamtsumme brutto:				

Erklärung:

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).

Angebotswertung:

Zuschlagskriterium ist der Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

Datum, Unterschrift

Firmenstempel

LOS Feuerwehrmobiliar Schulung- und JF-Raum Feuerwehr Selmsdorf
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

Pos.	Bezeichnung	Raum	Anzahl	EP netto	GP netto
0.	<p>Vorbemerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffung - Material Bestuhlung: Stuhlgestelle: 4-Fuß verchromter Stahl. Sitz und Rückenlehne Vorlegepolster + Preisgruppe 2, Farbe nach Auftragsvergabe durch AG nach Bemusterung. Holzelement: Buchenschichtholz. Farbe Holzelement nach Auftragsvergabe durch AG nach Bemusterung - Querrolladenschrank, Stehpult, Anschlusssteile und Klapptischplatten Farbe nach Auftragsvergabe durch AG nach Bemusterung, <u>Richtfarben/platten:</u> Gestelle - Anthrazit Struktur, Platten – Akazie, Querrollade – Superweiß, Sichtblende Acryl – Transluzent/Weiß - <u>Hersteller:</u> Palmberg Büroeinrichtungen + Service GmbH Am Palmberg 9 23923 Schönberg Tel.: 038828/380 - Lieferzeit und Aufstellung nach Vereinbarung. 				
1.	<p>KFKG1608APAZAZAS Klapptischplatte Palmberg Büroeinrichtungen + Service GmbH KF Klapptischplatte mit Traversen zur Aufnahme von Seitenteilen links und rechts, MIT Plattenüberstand, B/T/H (mm): 1600/800/25 Ausführung: Melamin 25 mm</p>	Schulung FF	13		
1.1.	<p>KFKAS087CW ASASSW Abschlussseitenteil CREW Palmberg Büroeinrichtungen + Service GmbH KF Abschlussseitenteil CREW für Klapptische Tiefe 800 mm, feste Tischhöhe gesamt 740 mm, Kufentiefe 800 mm, T-Fuß auf Rollen D=50 mm, B/T/H (mm):</p>	Schulung FF	13		

LOS Feuerwehrmobiliar Schulung- und JF-Raum Feuerwehr Selmsdorf
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

	0/800/740				
1.2.	KFKAS087CW ASASSW Abschlusseiteil CREW Palmberg Büroeinrichtungen + Service GmbH KF Abschlusseiteil CREW für Klapptische Tiefe 800 mm, feste Tischhöhe gesamt 740 mm, Kufentiefe 800 mm, T-Fuß auf Rollen D=50 mm, B/T/H (mm): 0/800/740	Schulung FF	13		
1.3.	KFTV02 Tischverbinder-Satz Palmberg Büroeinrichtungen + Service GmbH KF Tischverbinder-Satz (4 Halbtteile)	Schulung FF	13		
2.	WING-II 4L-CR PLUS-1.007-XR160 GB WING II, NOWY STYL WING II Gestell: 4-Fuß, Schreibtislar: Ohne, Bezugsart: PLUS: Sitz und Rückenlehne mit Vorlegepolster, Armlehnen: Ohne Gleiter: GB: für Teppichböden	Schulung FF	48		
3.	P2QS1620MRWEAZWMWEAZAZ Querrollladenschrank 2 OH Palmberg Büroeinrichtungen + Service GmbH P2 Querrollladenschrank 2 OH 2 verschraubte Einlegeböden, rechts schließend, Mittelseite, liches Innenmaß 661 mm pro Fach, Metallsockel, B/T/H (mm): 1600/441/789	Schulung FF	1		
4.	ORSTEH01ERQXAZAS AS Stehpult Palmberg Büroeinrichtungen + Service GmbH OR Stehpult, höheneinstellbar über Gasfeder von 1000-1200 mm, auf Rollen, B/T/H (mm): 600/450/1100	Schulung FF	1		
4.1.	ORSTEHAB01QXAZAS Ablage für Stehpult Palmberg Büroeinrichtungen + Service GmbH OR Ablage für Stehpult, B/T/H (mm): 350/220/19	Schulung FF	1		
4.2.	ORRBY3782 AS87 Sichtblende Acryl Palmberg Büroeinrichtungen + Service GmbH OR Sichtblende Acryl, für Stehpult, B/T/H (mm): 370/822/5	Schulung FF	1		

LOS Feuerwehrmobiliar Schulung- und JF-Raum Feuerwehr Selmsdorf
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

5.	MESH 6 Head Mesh 6 MOD. 20365 mit Kopfstütze ROVO CHAIR Völkle Bürostühle GmbH DR MESH 6 mit Kopfstütze, Drehstuhl mit hoher NetZRückenlehne Mehrfach arretierbare Synchronmechanik mit seitlicher Federkraftverstellung, Höhenverstellbare weich gepolsterte Lordosenstütze, Sitztiefenverstellung, Multifunktionsarmlehnen Flaches Kunststofffußkreuz, schwarz, NetZRücken und Sitzpolster, schwarz, an Rücken- und Armlehnen partieller Klavierlack, Stoffgruppe: Trilogy, Bezugsfarbe: 2-98 Trilogy schwarz, Rollen: Universalrollen	Schulung FF	1		
6.	KFKG1608APAZAZAS Klapptischplatte Palmberg Büroeinrichtungen + Service GmbH KF Klapptischplatte mit Traversen zur Aufnahme von Seitenteilen links und rechts, MIT Plattenüberstand, B/T/H (mm): 1600/800/25, Ausführung: Melamin 25 mm	Raum JF	6		
6.1.	KFKAS087CW ASASSW Abschlussseitenteil CREW Palmberg Büroeinrichtungen + Service GmbH KF Abschlussseitenteil CREW für Klapptische Tiefe 800 mm, feste Tischhöhe gesamt 740 mm, Kufentiefe 800 mm, T-Fuß auf Rollen D=50 mm, B/T/H (mm): 0/800/740	Raum JF	6		
6.2.	KFKAS087CW ASASSW Abschlussseitenteil CREW Palmberg Büroeinrichtungen + Service GmbH KF Abschlussseitenteil CREW für Klapptische Tiefe 800 mm, feste Tischhöhe gesamt 740 mm, Kufentiefe 800 mm, T-Fuß auf Rollen D=50 mm, B/T/H (mm): 0/800/740	Raum JF	6		
6.3.	KFTV02 Tischverbinder-Satz Palmberg Büroeinrichtungen + Service GmbH KF Tischverbinder-Satz (4 Halbtteile)	Raum JF	6		
7.	WING-II 4L-CR PLUS-1.007-XR160 GB WING II, NOWY STYL WING II	Raum JF	16		

LOS Feuerwehrmobiliar Schulung- und JF-Raum Feuerwehr Selmsdorf
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

	Gestell: 4-Fuß, Schreibtisch: Ohne, Bezugsart: PLUS: Sitz und Rückenlehne mit Vorlegepolster, Armlehnen: Ohne Gleiter: GB: für Teppichböden				
8.	P2QS1620MRWEAZWMWEAZAZ Querrollladenschrank 2 OH Palmberg Büroeinrichtungen + Service GmbH P2 Querrollladenschrank 2 OH 2 verschraubte Einlegeböden, rechts schließend, Mittelseite, liches Innenmaß 661 mm pro Fach, Metallsockel, B/T/H (mm): 1600/441/789	Raum JF		2	
9.	Betriebsfertige Aufstellung und Montage mit Verschrauben, incl. Abladen und Vertragen			1	
10.	Fracht und Transport, Feuerwehrhaus, Straße der Freiheit 20, 23923 Selmsdorf			1	
				Gesamtsumme netto:	
				19 % MwSt:	
				Gesamtsumme brutto:	

Erklärung:

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).

Angebotswertung:

Zuschlagskriterium ist der Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

Datum, Unterschrift

Firmenstempel

Stationäre Netzersatzanlage Feuerwehr Selmsdorf
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

Pos.	Bezeichnung	Anzahl	EP netto	GP netto
0.	<p>Vorbemerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Stromerzeuger muss den neusten einschlägigen Bestimmungen und Richtlinien der VDE, UVV, DIN und ISO-Normen entsprechen. - Technische Daten: Leistung (ESP) kVA: mindestens 90,8 Leistung (PRP) kVA: mindestens 82,5 Nennspannung V: 230/400 Nennfrequenz Hz: 50 Nennstrom A: 119 Maße L x B x H mm: 2402 x 1042 x 1727 Tankinhalt l: 300 Laufzeit bei 75% Last h: 21 - Kompaktaggregat Diesel Antriebsmotor: Fabrikat: FPT Regelung: mechanisch Drehzahl: 1500/min Kühlung: Wassergekühlt Schmierung: Öl Lichtmaschine V: 14 Anlasse V: 12 Abgasemission: Non Emission Certified - Generator nach VDE 0530: Typ: MeccAlte ECP32-2L4 C Wirkungsgrad bei 100% Last: 90% Leistungsfaktor cos.: 0,8 Nennspannung V: 230/400 Nennfrequenz Hz: 50 Nenndrehzahl: 1500/min Isolationsklasse: H Funkenstörgrad: nach VDE 0875 Generatorregelung: 3-phasiger Regler - Schalldämmhaube: Einhausung: Die Haube ist aus selbsttragenden verzinkten Stahlblech gebaut und mit großen abschließbaren Türen für guten Zugang zum Motorraum ausgestattet. Der Schaltschrank ist ebenfalls hinter einer Tür mit Sichtfenster angeordnet, die Türschlösser der Haube sind 			

Stationäre Netzersatzanlage Feuerwehr Selmsdorf
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

	<p>gleichschließend ausgeführt.</p> <p>Abgasanlage: Der Abgasschalldämpfer ist unter der Haube im Abluftkanal integriert. Ein Wassereintritt muss vermieden werden.</p> <p>Kraftstofftank: Der tiefliegende Kraftstofftank ist mit einem großen Einfüllstutzen versehen. Der Einfüllstutzen ist hinter einer der abschließbaren Tür gesichert.</p> <p>Ölablasspumpe: Für eine leichte Wartung wird im Motorraum eine manuelle Ölablasspumpe eingesetzt. Diese ist mit einem Sperrventil versehen um ein unbeabsichtigtes Ablassen zu verhindern.</p> <p>Vorwärmung: Einsatz auch im Winter durch Motor- und Kühlmittelvorwärmung.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bordspannung: Batterie: Eine wartungsfreie 12 Volt Starterbatterie ist verbaut und in einer Aufnahme gegen Bewegung gesichert.- Bedien- und Steckdosenfeld: Bedienfeld: Das Bedienfeld ist in Sichthöhe angeordnet und hinter einer abschließbaren Tür mit Sichtfenster untergebracht. Die Ausführung des Bedienfeld erfolgt in IP 44. Automatische Schalttafel mit digitaler Steuerung.- Anschlussfeld: Klemmleiste- Automatische Kraftstoffpumpe: Der Stromerzeuger verfügt über eine automatische Kraftstoffpumpe um den Tank des Stromerzeugers aus einem externen Gefäß zu speisen. Diese Pumpe startet die Förderung des Kraftstoffs vollautomatisch und stoppt den Vorgang am Ende der Befüllung wieder.- Galvanisierter Grundrahmen: Galvanisierter Grundrahmen mit Staplertaschen um den Stromerzeuger sicher an seinen Bestimmungsort zu verbringen.- Prüfstand: Der angebotene Stromerzeuger ist betriebsfertig montiert und wird vor Auslieferung in allen Funktionen auf einem Werksprüfstand eingehend getestet. Ein Protokoll des Prüflaufs liegt dem Stromerzeuger bei.- Wartungsvertrag über 5 Jahre: Während der Vertragslaufzeit wird jährlich eine Wartung für den Stromerzeuger durch einen autorisierten Servicepartner, gemäß den Wartungsintervallvorgaben des Motorenherstellers, am Standort des Gerätes durchgeführt. Dabei werden nur Original Wartungsteile der			
--	---	--	--	--

Stationäre Netzersatzanlage Feuerwehr Selmsdorf
Leistungsverzeichnis / Vergabenummer:

	Motorenhersteller verwendet. In der jährlichen Wartung ist auch eine Prüfung nach DGUV V3 enthalten. Über die Wartung hinaus gehende Ersatzteile und Reparaturen werden im Bedarfsfall, nach Absprache, separat berechnet. - Lieferung nach Vereinbarung.			
1.	Netzersatzanlage gemäß Vorbemerkung	1		
2.	Klemmleiste verbaut	1		
3.	Automatische Kraftstoffpumpe verbaut	1		
4.	Großtank 300 Liter verbaut	1		
5.	Galvanisierter Grundrahmen verbaut	1		
6.	Fracht und Transport, Feuerwehrhaus, Straße der Freiheit 20, 23923 Selmsdorf	1		
7.	Wartungsvertrag gemäß Vorbemerkung über 5 Jahre	1		
		Gesamtsumme netto:		
		19 % MwSt:		
		Gesamtsumme brutto:		

Erklärung:

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).

Angebotswertung:

Zuschlagskriterium ist der Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

Datum, Unterschrift

Firmenstempel